

UBND TỈNH QUẢNG NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Số: 399 /BQL-QLDA1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2023

V/v mời tham gia báo giá thiết bị
dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm
Y tế huyện Quế Sơn.

Kính gửi : Các đơn vị cung cấp thiết bị

Thực hiện Quyết định số 3318/QĐ-SXD ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn;

Căn cứ Công văn số 195/VQH-KTKT ngày 21/6/2023 của CTCP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam;

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (Ban Quản lý) đang triển khai xây dựng giá gói thầu thiết bị y tế thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt. Để có cơ sở xây dựng giá gói thầu, Ban quản lý mời các đơn vị có chức năng quan tâm cung cấp cho Ban quản lý báo giá với các thông tin cơ bản như sau:

- Báo giá chi tiết theo danh mục thiết bị gửi kèm (mỗi nhà thầu có thể báo giá nhiều hạng mục hoặc 01 hạng mục theo năng lực mỗi nhà thầu);

Thông tin xin gửi về địa chỉ: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam; số 510 Hùng Vương, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và bản mềm gửi vào địa chỉ: dinh sang0987@gmail.com trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Thông tin cần giải đáp xin liên hệ đồng chí Nguyễn Đình Sang (SĐT: 0979 487 061).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Website Ban Quản lý;
- Báo đầu thầu/Báo Quảng Nam;
- Lưu: VT, QLDA1.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phan Thị Hà

KHÍ Y TẾ
CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẾ SƠN

STT	Tên hàng và qui cách sản phẩm/ Thông số kỹ thuật	Nhãn hiệu/ Xuất xứ	ĐVT	SL
A	PHẦN THIẾT BỊ			
1	Giàn chai trung tâm kèm bộ điều áp tự động cho khí Oxy	Oxyvac/ Hàn Quốc hoặc tương đương	Bộ	1
	Model: ONV-MF-FA-01 Hãng sản xuất: Oxyvac - Hàn Quốc Đáp ứng tiêu chuẩn ISO : 9001 Thông số : - Mỗi bên giàn chai bao gồm thanh góp kết nối oxy có 05 bình x 02 bên = 10 bình - Áp lực đầu vào cho phép: 160bar - Áp lực làm việc cho phép: 0-10bar - Lưu lượng cấp tối đa: Lớn hơn 100m ³ /h - chuyển đổi - Bộ điều phối ứng dụng cho dàn oxy 2 nhánh, cung cấp khí oxy liên tục tại áp lực ổn định - Hệ thống tự động chuyển đổi nguồn khí từ nhánh này sang nhánh dự phòng khi nhánh hoạt động hết khí - Lưu lượng cung cấp: ≥ 40m ³ /h - Áp lực cung cấp: 0.43 MPa - Có đồng hồ chỉ thị, có đèn và còi báo động khi hết khí.			
B	PHẦN THIẾT BỊ NGOẠI VI			
1	Hộp van đường trực chính, có đồng hồ chỉ áp lực, cho 4 loại khí : O2, A4, V, CO2	Oxyvac/ Hàn Quốc hoặc tương đương	Bộ	6
	Model: ONV-SVI-22A Hãng sản xuất: Oxyvac Xuất xứ: Hàn Quốc Năm sản xuất : 2023, Chất lượng mới 100% Thông số : - Vỏ và bảng bằng thép 1.6t phủ sơn tĩnh điện - Đồng hồ đo oxy 15kg/cm ² , khí nén 15kg/cm ² , khí hút 760mmHg - Van: 9.8kg/cm ² tối đa/van cầu			
2	Hộp cảnh báo tổng cho 4 loại khí: O2, A4, V, CO2	Oxyvac/ Hàn Quốc hoặc tương đương	Bộ	6
	Model: ONV-MAI-ONAVN4EX Hãng sản xuất: Oxyvac Xuất xứ: Hàn Quốc, Năm sản xuất : 2023, chất lượng mới 100% Thông số : - Theo dõi hoạt động của trung tâm cấp khí và cảnh báo bằng âm thanh trong trường hợp bất thường. - Bộ phận cảnh báo sẽ báo hiệu khi áp suất cao/thấp: Oxy < 3,5bar, khí nén 4bar < 3,7bar, khí hút < -3,5mmHg Bộ cảm biến số lắp trong ống dẫn			

STT	Tên hàng và qui cách sản phẩm/ Thông số kỹ thuật	Nhãn hiệu/ Xuất xứ	ĐVT	SL
3	Ổ khí 01 đầu ra chuyên dụng cho hệ thống khí nén (A)	Oxyvac/ Hàn Quốc hoặc tương đương	Bộ	26
	Model: ONV-WOI-PA-I Hãng sản xuất: Oxyvac Xuất xứ: Hàn Quốc, Thông số : - Đầu ra: Chuẩn Din - Hộp bằng thép (t1.6) phủ sơn tĩnh điện - Bảng nhôm, đúc áp lực 3.0t/được xử lý anod - Đầu ra khí được mã hóa màu cho từng loại khí - Van chặn: thân van bằng đồng, dễ bảo trì, sửa chữa hệ thống cho từng ổ khí - Lõi ổ được làm bằng đồng - Ống nối dài : đường kính 12.7, 9.5 - Mỗi khí lắp đặt theo mô đun riêng			
4	Ổ khí 01 đầu ra chuyên dụng cho hệ thống khí Oxy (O)	Oxyvac/ Hàn Quốc hoặc tương đương	Bộ	42
	Model: ONV-WOI-PA-O Hãng sản xuất: Oxyvac Xuất xứ: Hàn Quốc Thông số : - Đầu ra: Chuẩn Din - Hộp bằng thép (t1.6) phủ sơn tĩnh điện - Bảng nhôm, đúc áp lực 3.0t/được xử lý anod - Đầu ra khí được mã hóa màu cho từng loại khí - Van chặn: thân van bằng đồng, dễ bảo trì, sửa chữa hệ thống cho từng ổ khí - Lõi ổ được làm bằng đồng - Ống nối dài : đường kính 12.7, 9.5 - Mỗi khí lắp đặt theo mô đun riêng			
5	Ổ khí 01 đầu ra chuyên dụng cho hệ thống khí hút dịch áp lực âm (V)	Oxyvac/ Hàn Quốc hoặc tương đương	Bộ	33
	Model: ONV-WOI-PA-O Hãng sản xuất: Oxyvac Xuất xứ: Hàn Quốc Thông số : - Đầu ra: Chuẩn Din - Hộp bằng thép (t1.6) phủ sơn tĩnh điện - Bảng nhôm, đúc áp lực 3.0t/được xử lý anod - Đầu ra khí được mã hóa màu cho từng loại khí - Van chặn: thân van bằng đồng, dễ bảo trì, sửa chữa hệ thống cho từng ổ khí - Lõi ổ được làm bằng đồng - Ống nối dài : đường kính 12.7, 9.5 - Mỗi khí lắp đặt theo mô đun riêng			

STT	Tên hàng và qui cách sản phẩm/ Thông số kỹ thuật	Nhãn hiệu/ Xuất xứ	ĐVT	SL
6	Hộp đầu giường đầu ra khí (khí Oxy, khí nén, hút dịch, CO2 trung tâm)	Thái Bình Dương/ Việt Nam	Bộ	42
	Model: PO-K1E Hãng sản xuất: Thái Bình Dương Xuất xứ: Việt Nam Thông số : - Làm bằng nhôm định hình, sơn tĩnh điện chống Oxy hóa. - Có 03 khoang, chiều dài = 1.200mm - Trên có 03 ổ điện và lỗ chờ lắp khí - Có van chặn cho bảo trì và sửa chữa cho từng hệ thống - Có đèn chiếu sáng cho bệnh nhân			
7	Bộ tạo ẩm và điều chỉnh lưu lượng Oxy	Oxyvac/ Hàn Quốc hoặc tương đương	Bộ	20
	Model: LB-015 Hãng sản xuất : OXYVAC Xuất xứ: Hàn Quốc Tiêu chuẩn EN13485, ISO 9001 hoặc tương đương Thông số : - Phần thân bằng đồng, mạ crôm Bình nhựa polycarbona không vỡ kèm một chuông báo động - Áp suất tiêu chuẩn: 3.5kgf/cm ² - Phạm vi điều chỉnh lưu lượng: 0~15lít/phút, - Độ ẩm (ở nhiệt độ thường) 80% ± 10%/5 LPM ~70% ± 10% / 15LPM (độ ẩm tuyệt đối) - Kích cỡ đầu ra: ống (đường kính trong 5mm~7.5mm) - Áp suất van an toàn: 0.7kg/cm ²			
8	Bộ điều chỉnh lưu lượng khí hút treo tường	Oxyvac/ Hàn Quốc hoặc tương đương	Bộ	10
	Model: ONV-WP-S-W02 Hãng sản xuất : OXYVAC Xuất xứ: Hàn Quốc Thông số: - Sử dụng khí hút trung tâm - Nút ấn để chọn mức chân không toàn phần/ ngắt/ theo quy định - Áp suất hút chuẩn: 40 đến -101,3 kPa (-300 đến -760 mmHg) - Phạm vi kiểm soát áp suất hút: 0.133 đến -26.6 kPa (-1 đến -200 mmHg) - Tốc độ hút không khí tối đa: 20 LPM - Thiết bị an toàn: thiết bị chống tràn - Lắp đặt vào giá treo bình hút dịch - Nắp vỏ bằng nhựa ABS chắc chắn (có khóa an toàn) - Bình chứa bằng nhựa polycarbonate không vỡ (dung tích 1200cc) kèm van chống tràn			
9	Đầu cắm nhanh dùng cho khí Oxy, khí nén 4bar, khí CO2 và hút dịch	Oxyvac/ Hàn Quốc hoặc tương đương	Bộ	30
	Đầu cắm nhanh oxy. Model: ONV-LV-DI-O Đầu cắm nhanh khí nén. Model: ONV-LV-DI-A Đầu cắm nhanh khí hút. Model: ONV-LV-DI-V			

STT	Tên hàng và qui cách sản phẩm/ Thông số kỹ thuật	Nhãn hiệu/ Xuất xứ	ĐVT	SL
	Đầu cắm nhanh CO2. Model: ONV-LV-DI-N Hãng sản xuất : OXYVAC Xuất xứ: Hàn Quốc Thông số: - Làm bằng thép không rỉ, có kết cấu tránh cắm nhầm, mã hóa màu cho mỗi loại khí để dễ phân biệt.			

KHÍ SẠCH PHÒNG MỒ
CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẾ SƠN

STT	Tên hàng và qui cách sản phẩm/ Thông số kỹ thuật	Nhãn hiệu/ Xuất xứ	ĐVT	SL
A	NỘI THẤT TRẦN VÁCH PANEL PHÒNG MỒ			
1	Trần, Vách panel eps chống cháy lan	Việt Nam	M2	505
	<p>Quy cách: Hai mặt bọc thép tấm dày 0.4mm sơn tĩnh điện màu trắng ngà. Vật liệu bên trong lõi EPS chống nấm mốc, cách âm, cách nhiệt</p> <p>Gồm Phụ kiện, vật tư panel, nhân công lắp đặt hoàn thiện kèm theo</p> <p>Kích thước: 1150 x 3000 x 50 mm</p>			
2	Sàn Vinyl kháng khuẩn	Gerflor/Trung Quốc	M2	185
	Sàn Vinyl kháng khuẩn, đã bao gồm phụ kiện và bo viền, nhân công lắp đặt hoàn chỉnh			
3	Cửa trượt tự động phòng mồ (Lối đưa bệnh nhân vào)	Teasung/Korea hoặc tương đương	Bộ	3
	<p>Nhãn hiệu: Teasung hoặc tương đương Model: BS 2007 D hoặc tương đương Loại cửa mở trượt 01 cánh hoặc 02 cánh Ray trượt & nắp đậy hợp kim nhôm dài 3.000 mm Độ mở thông thủy tối đa: 1.400 x 2.100 mm Tải trọng tối đa: 150 Kg/cánh Tốc độ đóng mở: 100-800mm/giây/cánh Khóa cửa tích hợp trực tiếp trong mô tơ. Có chức năng khóa cửa tự động, sử dụng các thiết bị kiểm soát ra vào như vân tay, quét thẻ...vv không cần trang bị thêm khóa Điện AC 100 ~ 220V ± 20%, 50/60Hz Điện năng tiêu thụ: 90W Nhiệt độ môi trường: -100 - +40°C Các Thiết bị chính: + Một mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24V đã tích hợp khóa điện E-Lock + Puly không tải, chốt chặn + Hộp cảm biến đá chân Teasung bằng Inox 304 + Bộ điều khiển trung tâm Teasung Micro - Computer Smart Control bao gồm chức năng tự kiểm tra trạng thái, tự tinh chỉnh các thông số vận hành + Biển thể Samsung + Tai treo cánh/ con lăn Ray trượt & nắp đậy hợp kim nhôm cao cấp Dây cu roa truyền tải M8 x 14 Bộ cảm biến an toàn Safety - Beam Thiết bị dẫn hướng cánh cửa/ floor guider Phần cánh cửa: Nhập khẩu nguyên cánh, mới 100% hoặc tương đương Độ dày cánh cửa: 40 mm</p>			

STT	Tên hàng và qui cách sản phẩm/ Thông số kỹ thuật	Nhãn hiệu/ Xuất xứ	ĐVT	SL
	<p>Trang bị gioăng kín rupper seals EPDM/incl. phốt - moshhaar và cơ cấu chuyên dụng đảm bảo độ kín khít</p> <p>Cánh cửa được sản xuất từ Inox Aisi 304, lõi được gia cường Honeywel Paper chịu áp lực. Tương thích tiêu chuẩn UNE EN 13501 - 1:2000, clas B, S3 dO</p> <p>Bề mặt cửa là Inox Aisi 304 được đánh xước mờ theo tiêu chuẩn ASTM no.4, độ dày 1,2mm</p> <p>Khung bao tường khuôn cửa được hoàn thiện từ Inox 304, trang bị hệ thống gioăng cao su - phốt đảm bảo kín khít</p> <p>Cánh cửa được tích hợp ô thoáng kính hộp tiêu chuẩn 500 x 400mm</p> <p>Cánh cửa được trang bị tay nắm mờ cửa Single rising handle</p> <p>Khung/ cánh/ gioăng-seals là một thiết kế khi vận hành liền khối đảm bảo tất cả yêu cầu về kín khít, đảm bảo qui chuẩn vệ sinh, an toàn vận hành của TCVN</p> <p>Kích thước cánh: 1.500 x 2.100mm</p>			
4	Cửa trượt tự động phòng mở (Lối Bắc sĩ đi)	Teasung/Korea hoặc tương đương	Bộ	3
	<p>Nhãn hiệu: Teasung hoặc tương đương</p> <p>Model: BS 2007D hoặc tương đương</p> <p>Loại cửa: mở trượt 01</p> <p>Ray trượt & nắp dẫy hợp kim nhôm dài 2.000 mm</p> <p>Độ mở thông thủy tối đa: 900 x 2.100 mm</p> <p>Tải trọng tối đa: 150 Kg/cánh</p> <p>Tốc độ đóng mở: 100-800mm/giây/cánh</p> <p>Khóa cửa tích hợp trực tiếp trong mô tơ. Có chức năng khóa cửa tự động, sử dụng các thiết bị kiểm soát ra vào như vân tay, quét thẻ...vv không cần trang bị thêm khóa</p> <p>Điện AC 100 ~ 220V ± 20%, 50/60Hz</p> <p>Điện năng tiêu thụ: 90W</p> <p>Nhiệt độ môi trường: -100 - +40°C</p> <p>Các Thiết bị chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Một mô tơ điện một chiều không chổi than DC 24V đã tích hợp khóa điện E-Lock + Puly không tải, chốt chặn <p>Giao diện điều khiển:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hộp cảm biến đá chân Teasung bằng Inox 304 + Bộ điều khiển trung tâm Teasung Micro - Computer Smart Control bao gồm chức năng tự kiểm tra trạng thái, tự tinh chỉnh các thông số vận hành + Biến thế Samsung + Tai treo cánh/ con lăn <p>Ray trượt & nắp dẫy hợp kim nhôm cao cấp</p> <p>Dây cu roa truyền tải M8 x 14</p> <p>Bộ cảm biến an toàn Safety - Beam</p> <p>Thiết bị dẫn hướng cánh cửa/ floor guider</p> <p>Phần cánh cửa: Kính cường lực</p> <p>Cánh trượt khung bao Inox 304 kích thước 40 x 80mm</p> <p>Kính cường lực phôi Nhật Bản, dày 10mm, dán decal mờ</p> <p>Ô kính không dán decal kích thước 600 x 400mm</p> <p>Khuôn ốp góc tường bằng Inox 304</p>			

STT	Tên hàng và qui cách sản phẩm/ Thông số kỹ thuật	Nhãn hiệu/ Xuất xứ	ĐVT	SL
	Cánh được trang bị tay nắm đẩy tay trên hai mặt trong và ngoài Kích thước cánh: 1.000 x 2.100mm			
5	Đồng hồ hiển thị áp suất phòng mô	Macroscopic/ Trung Quốc hoặc trong đương	Chiếc	4
	Model: Macroscopic (serie 2000) hoặc tương đương Hãng sản xuất/Xuất xứ: Trung Quốc Thông số : 0-60Pa			
B	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KHÍ SẠCH PHÒNG MÔ			
1	Bộ xử lý không khí FFU	AERMEC/ Việt Nam	Bộ	12
	Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 1175 x 575 x 305 - Vật liệu hợp kim nhôm - Lọc Hepa H13 0.3µm hiệu suất lọc 99.97% KT:1172x572x70 - Lưu lượng 1080 m3/h - Nguồn điện 1P/220/50Hz			
2	Điều hòa ống gió âm trần	Trane/Thái Lan	Bộ	1
	Model: TTH100/TRANE-TTA100 Hãng sản xuất: Trane Xuất xứ: Thái Lan. Thông số : Công suất: 100.000 BTU/ giờ			
3	Tủ khởi động	Pottscó/ Việt Nam	Bộ	3
	Model: PL-V3 Quạt thái: 3 tốc độ. Quạt cấp: Biến tần CDU: Cấp nguồn Heater: Tuyến tính Cấp nguồn và điều khiển 01 FCU, 03 FFU Thông số : Vô tôn sơn tĩnh điện, Thiết bị đóng cắt hãng LS/ Korea			

LẮP ĐẶT PHÒNG X - QUANG
CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẾ SƠN

STT	Tên hàng và qui cách sản phẩm/ Thông số kỹ thuật	Nhãn hiệu/ Xuất xứ	ĐVT	SL
1	<p>Óp Chì tấm 4 mặt tường (hoàn thiện bao gồm: Chì tấm 2 ly kích thước: 1000 x 500 x 2mm + khung sắt quy cách: 25x50x1,4mm và 30x30x1,4mm gia công và hàn theo ô + khoan lỗ bắt vít + Chì trám đầu tán + phụ kiện khác + lắp đặt hoàn chỉnh)</p> <p>Chì tấm 2 ly: Nhà sản xuất: C.ty CP Medical Thăng Long; Xuất xứ: VN; Sắt hộp 25x50x1,4mm; 30x30x1,4mm: Nhà sx: Hòa Phát; xuất xứ: VN</p>	Thăng Long/ Hòa Phát/ Việt Nam	M2	137,4
2	<p>Óp Alu trên 4 mặt tường có chì tấm (hoàn thiện bao gồm: Alu tấm dày 03 ly; hiệu SK -VN + ốp V nhựa các góc, cạnh + phụ kiện khác + gia công, lắp đặt hoàn chỉnh 4 mặt tường)</p> <p>Tấm Alu 03 ly; Hiệu SK; Sx tại Việt Nam; Các phụ kiện khác: Sx tại Việt Nam</p>	SK/Việt Nam	M2	137,4
3	<p>Óp trần bằng Alu tấm (hoàn thiện bao gồm: Alu tấm dày 3 ly hiệu SK -VN + Khung sắt gia công + ốp V nhựa các góc cạnh + phụ kiện khác + lắp đặt hoàn chỉnh)</p> <p>Tấm Alu 03 ly; Hiệu SK; Sx tại Việt Nam; Các phụ kiện khác: Sx tại Việt Nam</p>	SK/Việt Nam	M2	55,9
4	<p>Cửa đi bệnh nhân quy cách: 2350 x 1800 mm (hoàn thiện bao gồm: Khung sắt 30 x 60 x 1,4mm và 30 x 30 x 1,4mm + gia công và hàn theo ô + ốp chì tấm 2 ly + khoan lỗ bắt vít + Chì trám đầu tán + ốp tôn kẽm 5 zem hai mặt và viền khung + ray dẫn hướng trên + ray dưới + ổ bi + tay nắm cửa + Lò xo giảm chấn trên dưới + phụ kiện khác + lắp đặt hoàn chỉnh)</p>	Thăng Long/ Hòa Phát/ Việt Nam	M2	8,46
	<p>Chì tấm 2 ly: Nhà sản xuất: C.ty CP Medical Thăng Long; Xuất xứ: VN; Sắt hộp 25x50x1,4mm; 30x30x1,4mm: Nhà sx: Hòa Phát; xuất xứ: VN; Các phụ kiện khác: SX tại Việt Nam</p>			
5	<p>Cửa đi kỹ thuật viên quy cách: 2350 x 1100mm (hoàn thiện bao gồm: Khung sắt 30 x 60 x 1,4mm và 30 x 30 x 1,4mm + gia công và hàn theo ô + ốp chì tấm 2 ly + khoan lỗ bắt vít + Chì trám đầu tán + ốp tôn kẽm 5 zem hai mặt và viền khung + ray dẫn hướng trên + ray dưới + ổ bi + tay nắm cửa + Lò xo giảm chấn trên dưới + phụ kiện khác + lắp đặt hoàn chỉnh)</p> <p>Chì tấm 2 ly: Nhà sản xuất: C.ty CP Medical Thăng Long; Xuất xứ: VN; Sắt hộp 25x50x1,4mm; 30x30x1,4mm: Nhà sx: Hòa Phát; xuất xứ: VN; Các phụ kiện khác: SX tại Việt Nam</p>	Thăng Long/ Hòa Phát/ Việt Nam	M2	5,17
6	<p>Kính chì quy cách : 600 x 400 x 10 mm (hoàn thiện bao gồm: Kính chì + gia công khung ngoại gỗ + bắt vít + roăng giảm chấn + lắp đặt hoàn chỉnh)</p> <p>Kính chì quy cách : 600 x 400 x 10 mm</p>	Trung Quốc	Tấm	2
7	<p>Đèn cảnh báo bức xạ + phụ kiện (hoàn thiện bao gồm: bộ đèn cảnh báo + dây dẫn điện + công tắc + lắp đặt hoàn chỉnh)</p> <p>Đèn cảnh báo bức xạ + phụ kiện: Xuất xứ: Việt Nam</p>	Việt Nam	Cái	4
8	<p>Quạt thông gió (hoàn thiện bao gồm: Quạt thông gió + dây dẫn điện + công tắc + lắp đặt hoàn chỉnh)</p>	Việt Nam	Cái	2

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẾ SƠN

STT	Tên hàng và qui cách sản phẩm/ Thông số kỹ thuật	Nhãn hiệu/Xuất xứ	ĐVT	SL
1	Ghế chờ loại 4 cái ghép	Hòa Phát/ Việt Nam	Bộ	12
	- Ghế phòng chờ, ghế băng chờ Hòa Phát - Băng gồm 4 chỗ ngồi, chân nhôm đúc, khung thép sơn tĩnh điện kết hợp mạ Ni-Cr. - Đệm và tựa ghế đột lỗ tạo sự thông thoáng. - Khung giằng đỡ đệm bằng thép sơn tĩnh điện - Ghế sử dụng chân tăng chỉnh tiện dụng - Kích thước: W2450 x D640 x H820mm			
2	Bàn gỗ (bác sỹ khám)	Hòa Phát/ Việt Nam	Cái	11
	Hòa Phát: OD 1200E Kích thước: 1200*700*760mm Kiểu dáng: Bàn hình chữ nhật Bên phải có 1 hộc liền 1D10, bên trái là kệ để CPU và bàn phím Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU			
3	Ghế gỗ (bác sỹ khám)	Hòa Phát/ Việt Nam	Cái	11
	Ghế hội trường gỗ tự nhiên Hòa Phát: GHT02 Kích thước: W405 x D500 x H1050 mm Ghế có 4 chân tĩnh, khung gỗ tự nhiên toàn bộ Tựa liền khung Đệm tựa bọc vải, bọc da hoặc da công nghiệp			
4	Ghế gỗ (bệnh nhân khám)	Hòa Phát/ Việt Nam	Cái	11
	Ghế hội trường gỗ tự nhiên Hòa Phát: GHT02 Kích thước: W405 x D500 x H1050 mm Ghế có 4 chân tĩnh, khung gỗ tự nhiên toàn bộ Tựa liền khung Đệm tựa bọc vải, bọc da hoặc da công nghiệp			
5	Bàn thu ngân	Hòa Phát/ Việt Nam	Cái	4
	Hòa Phát: OD 1200E Kích thước: 1200*700*760mm Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU			
6	Giường khám - giường bệnh Inox	Hòa Phát/ Việt Nam	Cái	9
	Giường Y tế Hòa Phát: GYT01 * Đặc điểm kỹ thuật Mẫu giường y tế GYT01 với chất liệu từ khung thép sơn tĩnh điện Phần đầu giường có thể nâng hạ lên xuống Các nan của giát giường gấp hộp hình chữ nhật Kích thước: (2020 x 900 x 1700)mm (DxRxX) Thành giường có kích thước ống 30x60mm Chân giường ống tròn với Ø 31.8mm Chân cố định, bên dưới có đệm nhựa giúp giường không bị xô dịch khi di chuyển			
7	Quầy hướng dẫn Gỗ MDF	Hòa Phát/ Việt Nam	Bộ	1
	Quầy hướng dẫn gỗ MDF Hòa Phát Mã hàng: VNBQ01 Kích thước: 600*3000*900mm			

STT	Tên hàng và qui cách sản phẩm/ Thông số kỹ thuật	Nhãn hiệu/Xuất xứ	ĐVT	SL
8	Bàn họp giao ban khoa khám	Hòa Phát/ Việt Nam	Bộ	1
	Bàn họp Hòa Phát Verneer CT2412V1 Kích thước: 1200*2400*760mm Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU			
9	Ghế bàn họp	Hòa Phát/ Việt Nam	Cái	20
	Ghế hội trường gỗ tự nhiên Hòa Phát: GHT02 Kích thước: W405 x D500 x H1050 mm Ghế có 4 chân tĩnh, khung gỗ tự nhiên toàn bộ Tựa liền khung Đệm tựa bọc vải, bọc da hoặc da công nghiệp			
	TỔNG CỘNG			